

Asosiy parametrlari	Umumiy og'irligi, kg	25500
	Gusenitsa kengligi, mm	600
	Bosimi, kPa	50,1
	Imkoniyatlar, m ³	1,2
	O'lchamlari, m	10.16x3,19x3,1
Motori ISUZU (Yaponiya)	Model	CC-6BG1TRP-05
	Chiqish quvati kW (HP) /ob.min	132(180)/2150
	Standardi	Yevro II
	Yoqilg'i hajmi baki, l	400
Gidrosistemi Kawasaki (Yaponiya)	Asosiy nasosi yoqilgi yoqishi, l / min	2x231
	Tizim bosimi, MPa	31,4/34,3
	Gidravlik hajmi, l	240
Foydalanish parametrlarini	Maks. Radius kuchi, kN	163
	Maks. Radius kompaniyasi, m	10,24
	Maks.Balandlig kompaniyasi, m	9,662
	Maks.Chuqurlig kompaniyasi, m	6,895
	Maks. Balandligi tushirish, m	6,81
	Maks. aylanish tezligi, rev / min	11,3
Shassi Parametrlari	Gusenitsa kengligi,mm	600
	Yorish,mm	3841
	Koleyasi	2590
Yoqilg'i iste'moli	Engil narsalar bilan ishlaganda	11.9 – 15.4
	Ogir narsalar bilan ishlaganda	20.5 – 31.0